JASDAQ

平成 23 年 10 月 6 日

各　　位

会 社 名　オンキヨー株式会社（ｺｰﾄﾞ 6628）
代表者名　代表取締役社長　大朏宗徳
問合せ先　代表取締役副社長　中野宏
TEL：072-831-8001

PRESS RELEASE




# リファレンス Hi-Fiシリーズの技術革新を継承した単品コンポーネント4モデルが登場

## プリメインアンプ　A-9000R(S)/A-9070(S)
## ネットワークチューナー　T-4070(S)　　CDプレイヤー　C-7070(S)

オンキヨーは、デジタルオーディオの登場以来、音源本来の情報に悪い影響を与えるデジタル特有のノイズと向き合ってきました。ノイズへの徹底した対策を追究する中、動的ノイズの発生メカニズムを究明し、ノイズの大幅な低減を実現する画期的な新回路DIDRC(Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)を開発。そのDIDRCを搭載したリファレンスHi-Fiコンポーネントシリーズを2010年秋に発売し、高い評価を獲得してきました。そしてこのたび、DIDRCをはじめ、高品位な先進機能を搭載した新しいHi-Fiシリーズ4品番を発表致します。

プリメインアンプA-9000Rは、パワーアンプ回路におけるオンキヨー独自の先進的な設計思想AWRAT(Advanced Wide Range Amplifier Technology)に基づいた緻密な設計により、リファレンスHi-Fiシリーズにふさわしいクオリティを体現するモデルです。アンプの地力を飛躍的に向上させるクアッドプッシュプル3段インバーテッドダーリントン回路の搭載など、瞬発力のある立ち上がりとパワフルなスピーカードライブ能力で、表情豊かなサウンド再生を可能にします。リファレンスHi-Fiシリーズの仕様を継承したプリメインアンプA-9070は、AWRAT技術やパラレルプッシュプル構成3段インバーテッドダーリントン回路を搭載するなど、最上位モデル直系の音質を、より身近に楽しんでいただけるモデルです。また、ネットワークオーディオ時代にふさわしい機能を、オーディオシステムに組み合わせて楽しめるネットワークチューナーT-4070と、DIDRCを搭載し徹底した振動対策を施したCDプレーヤーC-7070も、ハイクオリティなHi-Fiシリーズの選択肢のひとつとしてご提案いたします。さまざまな音源を高品位に。音楽本来の魅力を存分に堪能できるHi-Fiの世界を、自由な組み合わせで楽しんでいただけるシリーズです。

ONKYO®

**プレスお問合せ先**　オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課　湊口瞳　TEL.03-3548-2613
**写真画像はこちらから**　www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
**掲載時のお客様お問合せ先**　オンキヨーオーディオコールセンター　TEL.050-3161-9555

PRESS RELEASE




A-9000R(S)
ステレオプリメインアンプ
¥235,200（税込） 10月29日発売

■ 動的ノイズを抑制する、新開発DIDRC（Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry）を採用
■ クアッドプッシュプル3段インバーテッドダーリントン回路を搭載。低歪で強力なスピーカードライブ能力を実現
■ ウォルフソン製192kHz/24bit(WM8742)の高性能D/Aコンバーターを L/R独立搭載
■ アシンクロナス（非同期）転送によりジッターの影響を極限まで抑えることを可能にしたUSB端子を装備
■ プリアンプ部とパワーアンプ部を分離して使用できる「SPLIT」モードなど多彩なモードを搭載
■ アナログ再生を極限まで高めるディスクリート回路によるMM/MCフォノイコライザー搭載
■ 電源部に大容量平滑コンデンサー（18,000μF×4）を搭載
■ 筐体に肉厚のアルミ素材を多数使用。梁構造による回路基板支持など振動対策を徹底
■ 高品位金メッキ真鍮削りだしRCA端子を装備

| | |
|---|---|
| 定格出力 | 140W＋140W（4Ω、0.05%以下THD、2ch駆動時、20Hz～20kHz、JEITA） |
| 実用最大出力 | 180W＋180W（4Ω、JEITA） |
| 周波数特性 | 10 Hz～100 kHz/ +0 dB–1 dB (1W：LINE1)、1Hz～250KHz/+0dB –3dB 1W/8Ω |
| SN比 | 107dB（LINE、IHF-A） |
| 適応インピーダンス | 4～16Ω |
| 音声入力端子 | デジタル×4（光×1、同軸×2、AES/EBU×1）、アナログ×4、PHONO×1、USB×1 |
| 音声出力端子 | アナログ×2 |
| 最大外形寸法 | 435（幅）× 175（高さ）×435（奥行）mm |
| 質量 | 18.5kg |
| 付属品 | リモコン、電源ケーブル（2m） |

【動作環境】

| | |
|---|---|
| OS | Windows® 7 (32/64 ビット)/Windows Vista®(32/64 ビット)/Windows® XP (32/64 ビット)SP3 以降 |
| CPU | Windows 7: 1GHz 32 ビット( × 86) または64 ビット( × 64) のプロセッサ<br>Windows Vista: 1GHz 32 ビット( × 86) または64ビット( × 64) のプロセッサ<br>Windows XP: Celeron® 800MHz 以上 ※（Intel®Pentium® III 800MHz 以上推奨） |
| メモリ | Windows 7: 1GB のシステムメモリ／Windows Vista: 1GB のシステムメモリ／Windows XP: 256MB 以上 |
| HDD | 200MB 以上の空き容量 |
| 対応機種 | USB 規格Rev2.0 HS に準拠したUSB ポート標準装備のPC/AT 互換機（Intel® 製USB ホストコントローラー推奨） |

PRESS RELEASE




A-9070(S)
ステレオプリメインアンプ
¥176,400（税込） 11月中旬発売

■ 動的ノイズを抑制する、新開発DIDRC（Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry）を採用
■ パラレルプッシュプル3段インバーテッドダーリントン回路、グランド電位安定化技術など音質技術を惜しみなく投入
■ ウォルフソン製192kHz/24bit(WM8742)の高性能D/Aコンバーターを L/R独立搭載
■ プリアンプ部とパワーアンプ部を分離して使用できる「SPLIT」モードなど多彩なモードを搭載
■ アナログ再生を極限まで高めるディスクリート回路によるMM/MCフォノイコライザー搭載
■ 電源部に大容量平滑コンデンサー（15,000μF×4）を搭載
■ フロントパネルやボリュームつまみには剛性の高いアルミを使用し、梁構造を採用するなど振動対策を徹底
■ 小音量でも豊かな音色を得られるオプティマムゲイン・ボリューム
■ 高品位金メッキ真鍮削りだしRCA端子を装備

| | |
|---|---|
| 定格出力 | 140W＋140W（4Ω、0.05%以下THD、2ch駆動時、20Hz～20kHz、JEITA） |
| 実用最大出力 | 180W＋180W（4Ω、JEITA） |
| 周波数特性 | 10 Hz～100 kHz/ +0 dB-1 dB (1W：LINE1)、1Hz～250KHz/ +0dB -3dB 1W/8Ω |
| SN比 | 107dB（LINE、IHF-A） |
| 適応インピーダンス | 4～16Ω |
| 音声入力端子 | デジタル×3（光×1、同軸×2）、アナログ×4、PHONO×1 |
| 音声出力端子 | アナログ×2 |
| 最大外形寸法 | 435（幅）× 174.5（高さ）×431（奥行）mm |
| 質量 | 18.1kg |
| 付属品 | リモコン、電源ケーブル（2m） |

ONKYO®

PRESS RELEASE




C-7070(S)
CDプレーヤー
¥84,000（税込） 10月29日発売

■ 動的ノイズを抑制する、新開発DIDRC（Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry）を採用
■ ウォルフソン製192kHz/24bit(WM8742)の高性能D/Aコンバーターを L/R独立搭載
■ アルミダイキャストトレイを装備した制振性に優れたメカを、真鍮製脚で支持し振動を抑制
■ フロントパネルに剛性の高いアルミを使用し、シャーシには肉厚の鋼板を使用するなど振動対策を徹底
■ 高品位金メッキ真鍮削りだしRCA端子を装備
■ アナログ出力時に不要な回路を切る「デジタル出力オフ」機能搭載
■ 「Standard」「Soft」の2種類のデジタルフィルター切換機能

| | |
|---|---|
| 全高調波歪率 | 0.0025 % |
| 周波数特性 | 2 Hz ～ 20 kHz |
| SN比 | 116dB |
| 音声出力端子 | デジタル2(光、同軸)、アナログ1 |
| 再生対応ディスク | Audio CD、CD-R、CD-RW、MP3/WMA(CD-R,CD-RW) |
| 最大外形寸法 | W435× H101.1×D306.2mm |
| 質量 | 6.4kg |

ONKYO

PRESS RELEASE




T-4070(S)
ネットワークチューナー
¥105,000（税込） 12月中旬発売

■ 動的ノイズを抑制する、新開発DIDRC（Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry）を採用
■ 音質面でも定評あるウォルフソン製192kHz/24bit(WM8742)の高性能D/Aコンバーターを L/R独立搭載
■ ネットワークで共有したHDDやPC内の音楽再生が可能（24bit/96kHz音源/DLNA/Windows®7対応）※1
■ インターネットを活用して、快適なラジオ聴取が可能な「radiko.jp」に対応※2
■ 自分の好みにあった曲を流してくれる音楽ストリーミングサービス「AUPEO!」に対応
■ iPod touch/iPhone、Androidスマートフォンがネットオーディオのリモコンに。専用アプリ「Onkyo Remote」に対応※3
■ USB接続による、iPod/iPhoneのデジタル再生に対応。またUSBメモリ内のMP3ファイル等の再生にも対応
■ 高品位金メッキ真鍮削りだしRCA端子を装備

| | |
|---|---|
| 受信範囲 | FM：76.0 MHz～ 90.0 MHz AM：522 kHz～1629 kHz |
| 出力対応デジタル信号 | 32・44.1・48・88.2・96kHz/16・24bit |
| 音声入力端子 | USB×1、LAN×1 |
| 音声出力端子 | デジタル×3（AES/EBU、同軸、光）、アナログ×1 |
| 最大外形寸法 | 本体部：435（幅）× 100.1（高さ）×306.7（奥行）mm |
| 質量 | 5.8kg |
| 付属品 | リモコン |

※1 対応フォーマットはWAV、WMA、WMA Lossless、MP3、AAC、FLAC、Ogg Vorvis、LPCM。詳細は製品ページにてご確認ください
※2 対応（聴取可能）エリア、対応放送局について詳しくはradiko.jpのWebサイト（http://radiko.jp）をご覧ください。
※3 iPod touch/iPhoneおよびAndroid OS2.1以上のスマートフォンでご利用いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。
T-4070対応「Onkyo Remote」Android版は2011年11月末、iPod touch/iPhone版は2012年1月リリース予定です。

ONKYO®