2018 年 11 月 1 日

各位

東洋シヤッター株式会社
代表取締役社長 岡田敏夫

ドイツ ハーマン KG 製品 第 3 弾
住宅用ガレージドア「シュネルスピッツ」を販売開始

東洋シヤッター株式会社（本社：大阪市中央区/代表取締役社長：岡田敏夫）はドイツの Hörmann KG Verkaufsgesellschaft（ハーマン KG）との販売提携製品の第 3 弾となる住宅用ガレージドア「シュネルスピッツ」の販売を 2018 年 11 月 1 日より開始します。

「シュネルスピッツ」はウレタン充填パネルを使用した住宅のガレージ向けの電動オーバードアです。内部に発泡ウレタンを充填した 2 層構造のスチールパネルを採用したことにより、優れた断熱性能と耐風圧性能を発揮します。また開閉時の音の低減にも効果があります。

ハーマン KG 製品ならではのスタイリッシュかつ豊富なパネルバリエーションは、多様な住宅デザインにマッチさせることができ、また住宅デザインのグレードアップを実現します。パネルの表面デザインは 3 種（マイクログレイン、ウッドグレイン、デコグレイン）、パネル形状も 3 種（L リブ、M リブ、S パネル）あり、さらにカラーバリエーションもウッドグレインの場合で標準色 4 色、デコグレインの場合で標準 2 パターンが設定されています。またガレージでの使用を考え安全面にも配慮、落下防止や指詰め防止などの対策を施した製品となっています。

東洋シヤッターとハーマン KG は 2011 年 2 月に業務提携契約を締結し、これまでに高速シートシャッター「シュネルマイスター」、ハイスピードシャッター「シュネルカイザー」を販売してまいりました。今般の「シュネルスピッツ」の販売開始により、さらに取扱製品ラインナップの拡充を実現、東洋シヤッターはハーマン KG 製品の販売を通じて「German Quality」の普及と安全・安心・快適・感動の提供に努めてまいります。



【商品名】 住宅用ガレージドア 「シュネルスピッツ」

【発売時期】 2018 年 11 月 1 日

【特長】

1．ウレタン充填パネルによる優れた断熱性、耐風圧性、静音性

パネルは内部に発泡ウレタンを充填した 2 層スチールパネル構造

断熱性、耐風圧性能に優れる他、開閉時の静音性にも効果

2．ヨーロッパのスタイリッシュなパネルデザイン

パネルの表面デザインは以下の 3 種であり、それぞれに適用されるパネル形状とカラーがある

■マイクログレイン

表面は滑らかにエンボス加工された波型を特徴とし、魅力的な光と影の効果を作り出す。

（パネル形状：L リブ　カラー：トラフィックホワイト）

■ウッドグレイン

木目調のエンボス加工が特徴。

（パネル形状：M リブ、S パネル　カラー：トラフィックホワイト、グレー、ホワイトアルミニウム、アンスラサイトグレー）

■デコグレイン

木目調のフィルム貼り鋼板を使用し、木質調の高級感を演出する。

（パネル形状：M リブ、S パネル　仕上げ：ゴールデンオーク、ローズウッド）

3．ガレージでの使用を考慮した高い安全性能

■スプリング安全装置を内蔵したスプリング技術

スプリングに急降下防止装置を内蔵し、万が一スプリングが破損した場合もすぐにドアをロックして、ドアの急降下を防ぐ。

■ドアトラックローラー

樹脂でモールドされたトラックローラーは走行音を抑え、またローラーホルダーでドアの脱落を防ぐ。

■パネルの指詰め防止

パネル同士のかみ合わせ部は、指が入らない構造の安全設計が施されている。

■サイドフレームのトラップガード

サイドフレームは上下通しで設置され、パネルと躯体の隙間に指が入らないよう塞がれている。

■自動ロックシステム

ドア全閉時にはロック装置により自動でロックされる。機械式にロックするので停電になった場合にも機能する。

【仕様】

1．設計範囲

開口幅 2000～6000mm　開口高さ 1745～3034mm

2．パネル厚さ

42mm

3．断熱性能

0.9W/㎡ K

4．耐風圧性能

700Pa（全閉時）

5．開閉速度

上昇速度 9.5～11.5m/min　下降速度 5.0～5.5m/min

本件に関するお問い合わせ先：東洋シヤッター本社　TEL　06-4705-2110